

PODEBCONF-DISPLAY-PO(1)

po-debconf

PODEBCONF-DISPLAY-PO(1)

NAME

podebconf-display-po âXX hiáXXn tháXX náXXi dung cáXXa táXp tin PO trAXn giao diáXXn debconf

TA**XXITÁ**

podebconf-display-po [-h] [-f *GIAO_DIáXXN*] táXp_tin.po

MA**XXÁ**

AXAXng nh-1AEX máXXi cAXng viáXXc ÁXáXXa phXXng hoAX, ngXáXXi dáXXch nAXn kiáXXm tra báXXn dáXXch báXXng cAXch cháXXy chXXng trAXnh ÁXang dáXXch. Tuy nhiAXn, AXAXy lA tiáXXn trAXnh ráXXt khAX, dAXng cAXc vAXn láXXnh cáXXu hAXnh pháXXc táXXp, vAX chXa cAX phXXng phAXp táXX ÁXáXXng hAXn tháXX máXXi chuáXXi AXAX dáXXch.

ChXXng trAXnh **podebconf-display-po** cAXng cAX tháXX ÁXXáXXc gáXXi lA *BáXX KiáXXm Tra Nhanh BáXXn ÁXáXXa HoAX* cho debconf. NAX phAXn tAXch táXp tin PO, tháX ÁXoAXn hAXnh thXXc cáXXa táXp tin máXXu gáXXc, vA hiáXXn tháXX cAXc chuáXXi trAXn giao diáXXn debconf.

KhAXng cáXXn ÁXAXng nháXp dXáXXi ngXáXXi cháXX (root), vA **podebconf-display-po** khAXng tXXng tAXc váXXi báXXt káXX thiáXXt láXp toA n háXX tháXXng.

TA**XXNCHÁ**

-h, --help

HiáXXn tháXX báXXn tAXm táXXt cAXch sáX dáXXng, ráXXi thoAXt.

-f, --frontend=GIAO_DIá

XXN

CháXXn giao diáXXn debconf khAXc.

Cá**XXN THÁ**

- As **podebconf-display-po** relies on debconf to display questions, your environment must be setup to display localized questions in the language of the PO file. If you want to check a translation in another language, you need to temporarily change your settings, e.g.

```
$ LANGUAGE=vi podebconf-display-po vi.po
```

If the PO file cannot be converted into your current encoding, English strings are displayed instead of the localized ones. You then have to switch to a UTF-8 environment to prevent encoding mismatch.

- TrXáXXc phiAXn báXXn 0.8.3, po-debconf cháXX chAXn vA o táXp tin PO tAXn cáXXa trXXng. Tuy nhiAXn, máXXt sáXX cuáXXc tháXXo luáXn trong háXXp th-1AEX chung ÁXAX gXXi thÁch ráXXng ÁXáXXnh dáXXng vAXn báXXn pháXX thuáXXc vA o kiáXXu máXXu, v.d. chuáXXi vA luáXn lAX cAX kiáXXu khAXc nhau vAX chuáXXi lA cAXu háXXi máXX, vA o ÁXAX ngXXi dAXng nAXn gAX vAXn báXXn, cAXn luáXn lAX c-1AEX báXXn lA cAXu háXXi cAX/KhAXng, tháXX cAX hai ÁXAXp áXXng cAX tháXX. TÁXc giáXX vA ngXáXXi dáXXch nAXn suy tÁnh trXáXXng háXXp nA y khi táXXo vA dáXXch chuáXXi.

TáXp tin PO ÁXXáXXc táXXo ra báXXi po-debconf >= 0.8.3 cAXng chAXn vA o táXp tin PO kiáXXu cáXXa máXXu. ÁXXi váXXi phiAXn báXXn cAX, **podebconf-display-po** dAXng thuáXt toAXn ÁXXn giáXXn ÁXáXX quyáXXt ÁXáXXnh kiáXXu máXXu, ÁXAXi khi cháXXy sai.

- Giao diáXXn dialog, khi dáXXa vA o whiptail, báXXt cAXc kAX hiáXXu cáXXa háXX tháXXng, thAX **podebconf-display-po** khAXng tháXX báXX Ctrl-C giAXn ÁXoáXXn khi dAXng giao diáXXn nA y.

XEM CÁXNG

debconf(1)

TA**XX GIÁ**

Denis Barbier <barbier AT linuxfr DOT org>

