NAME

Pango::AttrWeight − Pango font weight attribute

METHODS

attribute = Pango::AttrWeight−>new ($weight, ...)

- `$weight` (Pango::Weight)
- ... (list)

weight = `$attr`**−>value (...)**

- ... (list)

ENUMS AND FLAGS

enum Pango::Weight

- 'thin' / 'PANGO_WEIGHT_THIN'
- 'ultralight' / 'PANGO_WEIGHT_ULTRALIGHT'
- 'light' / 'PANGO_WEIGHT_LIGHT'
- 'book' / 'PANGO_WEIGHT_BOOK'
- 'normal' / 'PANGO_WEIGHT_NORMAL'
- 'medium' / 'PANGO_WEIGHT_MEDIUM'
- 'semibold' / 'PANGO_WEIGHT_SEMIBOLD'
- 'bold' / 'PANGO_WEIGHT_BOLD'
- 'ultrabold' / 'PANGO_WEIGHT_ULTRABOLD'
- 'heavy' / 'PANGO_WEIGHT_HEAVY'
- 'ultraheavy' / 'PANGO_WEIGHT_ULTRAHEAVY'

SEE ALSO

Pango

COPYRIGHT

Copyright (C) 2003−2009 by the gtk2−perl team.

This software is licensed under the LGPL. See Pango for a full notice.

