

## NAME

Pango::Cairo – Pango rendering with the Cairo backend

## METHODS

**layout = Pango::Cairo::create\_layout (\$cr)**

- \$cr (Cairo::Context)

**Pango::Cairo::error\_underline\_path (\$cr, \$x, \$y, \$width, \$height)**

- \$cr (Cairo::Context)
- \$x (double)
- \$y (double)
- \$width (double)
- \$height (double)

Since: pango 1.14

**Pango::Cairo::glyph\_string\_path (\$cr, \$font, \$glyphs)**

- \$cr (Cairo::Context)
- \$font (Pango::Font)
- \$glyphs (Pango::GlyphString)

**Pango::Cairo::layout\_line\_path (\$cr, \$line)**

- \$cr (Cairo::Context)
- \$line (Pango::LayoutLine)

**Pango::Cairo::layout\_path (\$cr, \$layout)**

- \$cr (Cairo::Context)
- \$layout (Pango::Layout)

**Pango::Cairo::show\_error\_underline (\$cr, \$x, \$y, \$width, \$height)**

- \$cr (Cairo::Context)
- \$x (double)
- \$y (double)
- \$width (double)
- \$height (double)

Since: pango 1.14

**Pango::Cairo::show\_glyph\_string (\$cr, \$font, \$glyphs)**

- \$cr (Cairo::Context)
- \$font (Pango::Font)
- \$glyphs (Pango::GlyphString)

**Pango::Cairo::show\_layout (\$cr, \$layout)**

- \$cr (Cairo::Context)
- \$layout (Pango::Layout)

**Pango::Cairo::show\_layout\_line (\$cr, \$line)**

- \$cr (Cairo::Context)
- \$line (Pango::LayoutLine)

**Pango::Cairo::update\_context (\$cr, \$context)**

- \$cr (Cairo::Context)
- \$context (Pango::Context)

**Pango::Cairo::update\_layout (\$cr, \$layout)**

- \$cr (Cairo::Context)
- \$layout (Pango::Layout)



**SEE ALSO**

Pango

**COPYRIGHT**

Copyright (C) 2003–2009 by the gtk2–perl team.

This software is licensed under the LGPL. See Pango for a full notice.

