## NIMI

help2man − luo yksinkertainen man-sivu

## YLEISKATSAUS

**help2man** [*VALITSIMET*]... *OHJELMA*

## KUVAUS

âhelp2manâ luo man−sivun â−−helpâ− ja â−−versionâ−tulosteista.

**−n**, **−−name**=*MERKKIJONO*
kuvaus kappaleeseen NIMI

**−s**, **−−section**=*LUOKKA*
manuaalisivun luokan numero (1, 6, 8)

**−m**, **−−manual**=*TEKSTI*
manuaalin nimi (KÃ¤yttÃ¤jÃ¤n sovellukset, ...)

**−S**, **−−source**=*TEKSTI*
ohjelman lÃ¤hde (FSF, Debian, ...)

**−L**, **−−locale**=*MERKKIJONO*
valitse maa−asetusto (oletus on "C")

**−i**, **−−include**=*TIEDOSTO*
sisÃ¤llytÃ¤ materiaali TIEDOSTOsta

**−I**, **−−opt−include**=*TIEDOSTO*
sisÃ¤llytÃ¤ materiaali TIEDOSTOsta mikÃ¤li se on olemassa

**−o**, **−−output**=*TIEDOSTO*
kirjoita tuloste TIEDOSTOon

**−p**, **−−info−page**=*MERKKIJONO*
Texinfo−manuaalin nimi

**−N**, **−−no−info**
jÃ¤tÃ¤ pois viittaus Texinfo−manuaaliin

**−l**, **−−libtool**
jÃ¤tÃ¤ pois âlt−â ohjelman nimestÃ¤

**−−help** nÃ¤ytÃ¤ tÃ¤mÃ¤ ohje ja poistu

**−−version**
tulosta versiotiedot ja poistu

OHJELMAn tulee hyvÃ¤ksyÃ¤ sekÃ¤ â−−helpâ− ettÃ¤ â−−versionâ−valitsimet, mutta vaihtoehtoiset valitsimet voi mÃ¤Ã¤rittÃ¤Ã¤ valitsimilla:

**−h**, **−−help−option**=*MERKKIJONO*
ohjevalitsin

**−v**, **−−version−option**=*MERKKIJONO*
versiotietovalitsin

**−−version−string**=*MERKKIJONO*
versiotieto

**−−no−discard−stderr**
sisÃ¤llytÃ¤ vakiovirhetuloste jÃ¤sennettÃ¤essÃ¤ tulostetta

LÃ¤hetÃ¤ ilmoitukset ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <bug−help2man AT gnu DOT org>.

## SISÄLLYTÄ TIEDOSTOJA

LisÃ¤materiaalia voi sisÃ¤llyttÃ¤Ã¤ luotavaan tulosteeseen valitsimilla **−−include** ja **−−opt−include**. Muoto on yksinkertainen:

[kappale]
teksti

/hakuehto/



teksti

Kappaleita puhdasta *roff-tekstiÃ¤ lisÃ¤tÃ¤Ã¤n tulosteeseen joko kun alkaa **[***kappale***]** (kirjainkoko merkitsevÃ¤) tai sellaisen kappaleen jÃ¤lkeen, joka tÃ¤smÃ¤Ã¤ sÃ¤Ã¤nnÃ¶lliseen lausekkeeseen

/*hakuehto*/.

Hakuehdoissa kÃ¤ytetÃ¤Ã¤n Perlin sÃ¤Ã¤nnÃ¶llisten lausekkeiden syntaksia, ja niiden perÃ¤ssÃ¤ voi olla *i*, *s* tai *m* muuntimet (katso **perlre**(1)).

Rivit ennen ensimmÃ¤istÃ¤ kappaletta tai hakuehtoa, jotka alkavat "−", kÃ¤sitellÃ¤Ã¤n valitsimina. Kaikki muu ohitetaan, joten ne voivat olla kÃ¤yttÃ¤jÃ¤n kommentteja, RCS-avainsanoja ja muuta sellaista.

Kappaleiden tulostusjÃ¤rjestys on:

NIMI
YLEISKATSAUS
KUVAUS
VALITSIMET
YMPÃRISTÃ
TIEDOSTOT
ESIMERKKEJÃ
*muut*
TEKIJÃ
VIRHEISTÃ ILMOITTAMINEN
TEKIJÃNOIKEUDET
KATSO MYÃS

Kappale **[NIMI]** tai **[YLEISKATSAUS]**, joka lÃ¶ytyy sisÃ¤llytystiedostosta, korvaa muutoin automaattisesti tuotettavan osan (vaikka tÃ¤mÃ¤nkin voi korvata **−−name** -valitsimella tarvittaessa).

Muut kappaleet aloittavat automaattisesti tuotetun tulosteen aiemmin mainituille vakiokappaleille, tai ne sisÃ¤llytetÃ¤Ã¤n kohtaan *muut* samassa jÃ¤rjestyksessÃ¤ kuin ne esiintyvÃ¤t sisÃ¤llytystiedostossa.

Tekstin sijaintia kappaleen sisÃ¤llÃ¤ voidaan eksplisiittisesti pyytÃ¤Ã¤ kÃ¤yttÃ¤en syntaksia [<*kappale*], [=*kappale*] tai [>*kappale*] lisÃ¤tekstin sijoittamiseksi vastaavasti oletustuloksen eteen, sijalle, tai jÃ¤lkeen.

## SAATAVUUS

Tuorein versio tÃ¤stÃ¤ sovelluksesta on saatavilla verkossa osoitteesta:

ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

## TEKIJÃ

Kirjoittanut Brendan O’Dea <bod AT debian DOT org>

## TEKIJÃNOIKEUDET

Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc. TÃ¤mÃ¤ on vapaa ohjelmist; katsokaa kopiointiehdot lÃ¤hdekoodista. Takuuta EI OLE; ei edes KAUPALLISESTI HYVÃKSYTTÃVÃSTÃ LAADUSTA tai SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

## KATSO MYÃS

Ohjelman **help2man** tÃ¤ydellinen dokumentaatio yllÃ¤pidetÃ¤Ã¤n Texinfo-manuaalissa. MikÃ¤li ohjelmat **info** ja **help2man** on tÃ¤ysin asennettu, komennon **info help2man**

pitÃ¤isi antaa tÃ¤ydellinen manuaali luettavaksi.